PLOTTERS DE CORTE GRAPHTEC CE6000 SERIES

En el trabajo, la Serie CE6000 ofrece ventajas reales de costo-desempeño sobre las Otras marcas de plotters de corte. Con una velocidad de corte más rápida y más fuerza de corte, tendrá la flexibilidad de manejar un más rango más amplio de materiales.

El CE6000-60 (24") da una máxima fuerza de corte de 300 gramos y una máxima Velocidad de 35 pulgadas por segundo.

El CE6000-120 (48") presenta una fuerza de corte de 450 gramos, y una velocidad máxima de corte de 40 pulgadas por segundo.

Cuenta con sensor óptico para detectar Marcas de registro de Graphtec que se colocan por medio del cutting máster II.

El panel de control frontal incorporado provee un completo control de parámetros, el cual soporta 10 lenguajes,

Impresoras de alta resolución

Equipos gran formato

Equipos para rotulación

Equipo de vulcanizado

Equipos para sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

Avance y Tecnología en Plásticos

- Impresoras de alta resolución
- Equipos gran formato
- Equipos para rotulación
- Equipo de vulcanizado
- Equipos para sublimación
- Plotters de corte
- Planchas de calor
- Routers
- Grabadoras laser
- Laminadoras
- Ojilladoras
- y mucho más!!!

Incluyendo 8 condiciones de corte pre-establecidas, también presentaciones avanzadas Como modo de control tangencial, compensación de fuerza, velocidad de la plumilla. Con Un control de interface 25 pin RS-232C o el High Speed USB 2.0, el CE6000 es Compatible con viejos sistemas de computo así como con las mas nuevas PC's Disponibles hasta el momento y por muchos años más.

ESPECIFICACIONES		
	CE6000-60	CE6000-120
CPU:	32-bit CPU	
Sistema de Manejo:	Digital Servo Motor	
Exactitud Asegurada:	CE6000-60: 23.0 in x 16.4 ft (584 mm x 5 m)	CE6000-120: 47.0 in x 16.4 ft (1194 mm x 5 m)
Ancho de Material Aceptado:	2 a 28 pulgadas	2 a 53 pulgadas
Máxima Velocidad de Corte:	35 in/s (900 mm/s)	40 in/s (1000 mm/s)
Máximo espesor de material:	10 mil (0.25mm)	10 mil (0.25mm)
Fuerza de Corte:	20 - 300 gf	20 - 450 gf
Tamaño mínimo del carácter:	Aprox. 20 puntos, 0.196 in(5mm) para caracteres alfanuméricos (depende del medio, fuente, etc.	
Resolución Mecánica:	0.0002 in (.005 mm)	
Resolución Programable:	GP-GL .01, 0.025, 0.05, 0.1mm HP-GL 0.001 in (0.025mm)	
Precisión repetible:	0.1 mm o menos por 2 m (Usando material aprobado y condiciones apropiadas de corte)	
No. de Herramientas montables:	1 Navaja o Plumilla	
Tipo de Navajas compatibles:	Navajas Graphtec Super Steel, 0.9mm y 1.5 mm diámetro.	
Interface:	USB 2.0 Full Speed / Serial RS-232C	
Data Buffer:	2 MB	
Modo de comandos:	GP-GL, HP-GL (Seleccionable en el menú de comandos)	
Panel de Control:	LCD (240 x 128 dots) soporta 10 lenguajes	
Alimentación de energía:	100 to 240 VAC, 50/60 Hz 1.2A	
Consumo de energía:	100 VA	
Ambiente de operación:	50 - 95 F (10 - 35C) 35 -75 % RH (no condensada)	

Impresoras de alta resolución

Equipos gran formato

Equipos para rotulación

Equipo de vulcanizado

Equipos para sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

Ambiente recomendado:	61 - 80 F (16 -32 C)35 -70% RH (no condensada)	
CD con software de instalación:	1 Incluye drivers y controladores, Manual de usuario (PDF), Software ROBO master prodesign (Windows 2000/XP, solo USB), Cutting Master Plug-in para Adobe Illustrator y Corel Draw.	
Dimensiones con stand:	35.4 x 23.3 x 41.2 pulgadas stand incluido	60.7 x 29 x 49.2 pulgadas stand incluido
Peso de embarque:	66 lbs (30 kg) con stand	99 lbs (45 kg) con stand
Garantía:	1 Año por defecto de fabrica	

Accesorios incluidos:

Cable de alimentación eléctrica:	1 de tres hilos con tierra, de 3 Mt.
Cable USB 2.0:	1 de 1.8 Mt. A – B
Manual Quick Start:	1 para empezar, Precauciones en el uso
Porta Navaja:	1, PHP32-CB09N-HS
Navaja:	1, CB09UA: 0.9mm 45°
Plumilla:	1, color negro
Stand:	1 requiere ensamblarse